



SEALCODE

INKJET CODERS

IMPRESORA HD7

HD7



PANTALLA TOUCH SCREEN

Características

- Pantalla táctil de 7" LCD color
- Sistema operativo basado en WinCE / Android
- Integración sencilla a línea de producción
- Rápido y limpio reemplazo de tinta
- Impresión de logotipos e imágenes en formato JPG, BMP
- **Generador de códigos de barra y QR con la mas alta calidad de impresión**
- Integración a sistema de gestión
- Sistema de autolimpieza, la cual asegura una calidad de impresión, sin afectar el proceso de impresión, regulado por software.
- Disponibles para superficies porosas y no porosas.



HD7



Capacidad de impresión:

- Cabezal de impresión de 510 puntos.
- Altura de impresión de los caracteres 1.5 mm a 72 mm.
- Impresión de texto vertical
- Resolución horizontal 300 DPI
- Máxima velocidad de impresión 45 m/min
- Tintas amigables con el medio ambiente de última generación para superficie porosas y absorbentes
- Sistema de alarma de nivel de tinta / sistema detenido / fallas
- Orientación del cabezal vertical - horizontal
- Área de mensaje 1250 mm
- Códigos de barra EAN 13, ITF 14, code 128, EAN 8, code 39, GS1, UPCA-B
- Edición e impresión de códigos QR, hasta 53 caracteres, legibles con smartphone y scanner.
- Fuentes Windows True Type
- Impresión de texto
- Contador de productos
- Inversión y reversión de texto
- Fecha de vencimiento automática
- Conexiones de interfaz: Traductor de velocidad (Shaft Encoder), Sensor Fotoeléctrico, conexión de comunicaciones RS 232 para recepción y envío de datos para programas externos ERP / ethernet / USB
- Extensión memoria SD (flash)

Sistema de autolimpieza

- Sistema de purga de tinta hidráulico (bomba con diafragma)
- Programable por software
- Con sistema opcional Lake Free, sistema mediante el cual la bomba de vacío que va conectada al cabezal elimina los sobrantes (tinta en purgas y rutinas de limpieza) manteniendo el cabezal siempre limpio y área de trabajo

Especificaciones Técnicas

- Requerimiento eléctrico: 12 V, 3A
- Temperatura operación : de 0° C a 50° C
- Tanque de tinta : capacidad 300 ml
- Procesador : 1 GHZ
- Comunicación : RS 232/ RS 485
- Puerto de comunicación : USB/ Ethernet/ Serie
- Humedad relativa: 90% no condensada.
- Pantalla a color 7" TFT LCD, 800/480 pixeles / 260K color / capacitiva / resistiva



Altura máxima de impresión de caracteres hasta **72 mm**.